


101-90014 TH B/2 32M a,b

○ Standard Kontakt / Standard Contact (3mm)



THTR = through hole technology reflow
 Prozesstemperatur: 260°C nach J-STD-020D /
 Process Temperature Rating: 260°C per J-STD-020D

Güteklasse 2 = 400 Steckzyklen /
 performance class 2 = 400 mating cycles

technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1	
		Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		Verwendungsbereich / Range of application	
		A3		Kundenzeichnung / customer drawing	
		Datum / Date		Benennung / Description	
		04.02.2010		B/2-Messerleiste / male connector THTR 3mm	
		Name / Name		nach / according to IEC 60603-2 (DIN 41612)	
		Miller			
		Gepr./Insp.		Zeichnungsnummer / Drawing number	
				101-90014 TH	
01 drawing modified 13.10.2011 Kowat.		ept ept GmbH www.ept.de		Art / Art Blatt / Sheet	
00 first edition 04.02.2010 Mil.				C	
Version / Version		Änderung / Revision Datum / Date Name / Name		Status / Status	
				Gewicht / Weight:	

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksregistrierung vorbehalten.