


302-40064-01TH B64F a,b

o Standard Kontakt / Standard Contact (3,4mm)



THTR = through hole technology reflow
 Prozesstemperatur: 260°C nach J-STD-020D /
 Process Temperature Rating: 260°C per J-STD-020D

Güteklasse 2 = 400 Steckzyklen /
 performance class 2 = 400 mating cycles

technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:				Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1	
				Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		Verwendungsbereich / Range of application	
				A3		Kundenzeichnung / customer drawing	
				Datum / Date		Benennung / Description	
				10.02.2010		B-Federleiste / female connector	
				Name / Name		THTR 3,4mm	
				Miller		nach / according to IEC 60603-2 (DIN 41612)	
				Gepr./Insp.		Zeichnungsnummer / Drawing number	
						302-40064-01TH	
01 drawing modified 07.10.2011 Kowat.				ept ept GmbH www.ept.de		Art / Art Blatt / Sheet	
00 first edition 10.02.2010 Mil.						C	
Änderung / Revision Datum/Date Name/Name						Status/Status	
						Gewicht / Weight:	

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzverletzung vorbehalten.