



Kontaktlänge / contact length	
Kontakt / contact	Maß / dimension "C"
5 - 24	6,1
25 - 26	14,3
28 - 31	14,3
27, 32	3,8
33	11,3
34	8,8

Bemerkungen / Notes:

- 1.) Position 1-4 nicht bestückt / positions 1-4 not populated
- 2.) Befestigungsbohrung / fixing hole
- 3.) Beschichtung Kontakte / contacts - plating mating area: Au-flash over 0,8µm NiP over Ni
- 4.) getestet nach UL 1977, siehe test report H1P20001 / tested acc. UL 1977 see test report H1P20001

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject amendment without notice

Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1	
		Toleranzgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		A2	
		Datum / Date		Name / Name	
		Erst./Drawn 03.07.2012		K. Reich	
		Gepr./Insp.			
		Benennung / Description		Verwendungsbereich / Range of application customer drawing	
		ATCA Front Board Connector		PIGMG 3.0	
01 drawing modified 21.07.2014 F. Kuste		Zeichnungsnummer / Drawing number		Art / Art	
00 first edition 03.07.2012 K. Reich		511-50500-193		Blatt / Sheet 1 / 1	
Version / Änderung / Revision Datum / Date Name / Name		ept ept GmbH www.ept.de		Status / Status C	