



Bestückbild / pin arrangement:  
Tcom press 3,4 mm

+ Position bestückt / position loaded



Alle Positionen vollständig bestückt /  
all positions completely loaded

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Legende / legend			
x = 2	Güteklasse 3 / class 3		
x = 6	Güteklasse 2 / class 2		
nn	Anzahl der Pole / Reihe bis max 36 pol. möglich number of pole / up to max. 36 contacts per row possible		
Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances	 Maßstab / Scale: 2:1 Verwendungsbereich / Range of application Kundenzeichnung / customer drawing
		Tolerierungsgrundsatz Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015	
	Datum / Date	Name / Name	Benennung / Description <b>VarPol-Federleiste</b> VarPol-female connector 1 x nn polig / contacts
	Erst./Drawn	Kowatsch	
	Gepr./Insp.		
01	drawing modified	15.02.2012	Kowat.
00	first release	23.06.2010	Kowat.
Version/ Version	Änderung / Revision	Datum/Date	Name/Name
		ept GmbH www.ept.de	
Zeichnungsnummer / Drawing number <b>961-60nnx-03</b>			Art / Art <b>C</b>
Gewicht / Weight:			Blatt / Sheet Status/Status

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksamsterberechtigung vorbehalten.