


Bestückbild / pin arrangement:
Tcom press 8,05 mm

+ Position bestückt / position loaded



Alle Positionen vollständig bestückt /
all positions completely loaded

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Legende / legend			
x = 2	Güteklasse 3 / class 3		
x = 6	Güteklasse 2 / class 2		
nn	Anzahl der Pole / Reihe bis max 36 pol. möglich number of pole / up to max. 36 contacts per row possible		
Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances	Maßstab / Scale: 2:1
		Tolerierungsgrundsatz Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015	
		Datum / Date	Verwendungsbereich / Range of application
		Erst./Drawn	Kundenzeichnung / customer drawing
		Gepr./Insp.	Benennung / Description
			VarPol-Federleiste
			VarPol-female connector
			1 x nn polig / contacts
01	drawing modified	15.02.2012	Zeichnungsnummer / Drawing number
00	first release	02.12.2011	
Version / Version		Änderung / Revision	Datum / Date
		Name / Name	
		Art / Art	
		Blatt / Sheet	
		Status / Status	
		Gewicht / Weight:	

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksstoffeintragung vorbehalten.



961-60nnx-07
C