


Bestückbild / pin arrangement:
Tcom press 12.2 mm

+ Position bestückt / position loaded



Alle Positionen vollständig bestückt /
all positions completely loaded

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Legende / legend			
x = 2	Güteklasse 3 / class 3		
x = 6	Güteklasse 2 / class 2		
nn	Anzahl der Pole / Reihe bis max 36 pol. möglich number of pole / up to max. 36 contacts per row possible		
Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances	Maßstab / Scale: 2:1
		Tolerierungsgrundsatz Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015	Verwendungsbereich / Range of application
		Datum / Date	Kundenzeichnung / customer drawing
		Erst./Drawn	Benennung / Description
		Gepr./Insp.	VarPol-Federleiste VarPol-female connector 1 x nn polig / contacts
01	drawing modified	15.02.2012	Kowat.
00	first release	02.12.2011	Kowat.
Version/ Version	Änderung / Revision	Datum/Date	Name/Name
		ept ept GmbH www.ept.de	
Zeichnungsnummer / Drawing number			Art / Art Blatt / Sheet
961-60nnx-12			C
Gewicht / Weight:			Status/Status

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksstoffverletzung vorbehalten.