



302-40064-02TH B64F a,b

○ Standard Kontakt / Standard Contact (4.6mm)

THTR = through hole technology reflow  
 Prozesstemperatur: 260°C nach J-STD-020D /  
 Process Temperature Rating: 260°C per J-STD-020D

Güteklasse 2 = 400 Steckzyklen /  
 performance class 2 = 400 mating cycles

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendm without notice

Werkstoff / Material:			Allgemeintoleranz / General Tolerances		 A3	Maßstab / Scale: 2:1		
			Toleriergrundsatz / Fundamental tolerancing principle			Verwendungsbereich / Range of application		
			DIN ISO 8015		Kundenzeichnung / customer drawing			
00			Datum / Date		Name / Name		Benennung / Description	
first edition			14.10.2011		Kowatsch		B-Federleiste / female connector	
Änderung / Revision			Datum / Date		Name / Name		THTR 4,6mm	
							nach / according to IEC 60603-2 (DIN 41612)	
Gepr./Insp.							Zeichnungsnummer / Drawing number	
							302-40064-02TH	
Version /							Art / Art	
Änderung / Revision			Datum / Date		Name / Name		Blatt / Sheet	
							C	
							Status / Status	

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind  
 verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.  
 Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder designschutzrechtlichen Verfolgung vorbehalten.